


**Nitto 12FB** je samovulkanizujuća traka. Rastezanjem i obmotavanjem oko cevi, kablova i drugih predmeta/objekata, guma se odmah samovulkanizuje u samu sebe, i tako pravi vodootpornu izolacionu barijeru od korozije. 12FB se primenjuje kako u zatvorenom prostoru, tako i na otvorenom.

## Konstrukcija



1. Mekana sintetička crna guma
2. Suvi zaštitni sloj : silikonski papir (beli)

## Karakteristike

- Nitto 12FB je "meka" i "smolasta" traka. Ove osobine su naročito korisne kod primene na niskim temperaturama, kada je potreban "glat" proizvod.
- U kombinaciji sa Nitto PVC trakom No 21A kao spoljašnjom zaštitom, nudi pouzdano zaptivanje i anti-korozivnu izolaciju
- "Deblji" varijeteti ove trake omogućavaju da se poravnaju i nepravilne konture i oblici
- Ova traka zahteva mali procenat preklopa kod primene

## Primena

- Za spajanje kablova.
- Za završavanje kablova, kao izolacija krajeva.
- Za popravku kablovskog plašta.
- Cevi, apojnice, fitinzi.
- Pogodna kao punilo i dodatni adheziv kod skupljajućih manžetni
- Izolacija pri montaži antenna

## Tehničke karakteristike

Artikal	jedinica	12FB A	12FB B	12FB C
Debljina	mm	1,0	2,3	3,0
Težina	g/m <sup>2</sup>	1155	2660	3640
Izduženje pri kidanju	%	>3000	>3000	>3000
Mehanička probojnost	mm	4,6	4,6	5,5
Samovulk. osobine		Nema gužvanja Nema odmotavanja	Nema gužvanja Nema odmotavanja	Nema gužvanja Nema odmotavanja
Probojni napon	kV/mm	17	17	17
Zapreminski otpor	Ohm/cm	1x10 <sup>10</sup>	1x10 <sup>10</sup>	1x10 <sup>10</sup>

## Uputstvo za upotrebu

- Dobro očistiti površinu i otkloniti svu prašinu, prljavštinu i masnoću.
- Kod nekih primena preporučuje se dodatno korišćenje zaštitne Nitto PVC trake No.21<sup>a</sup> ili 51A.
- Obmotati i rastegnuti traku oko objekta sa 10% do 20%preklopa.

## Atesti / Certifikati

Proizvod je atestiran prema specifikacijama propisanim od strane telekomunikacionih organizacija u mnogim evropskim zemljama.